

ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

W5105S

Jellemzők

- **Compass Pro[®] mikroprocesszoros vezérlés:**
 - Nagy kijelző, egy forgatógomb, egyszerű programválasztás
 - Nyelv megválasztása
 - Két gyors indító gomb a leggyakrabban használt programokhoz
 - Mosóprogramok optimális fogyasztási, minőségi és idő mutatókkal
- **AS – Automatikus súlymérő rendszer:**
A gép megméri a töltet tömegét és ehhez igazítja a felhasznált víz mennyiségét. Nem teljes töltet esetén jelentős mennyiségű vizet és energiát takaríthat meg.
- Különösen alacsony víz- és energiafogyasztás (ld. Táblázat)
- Négyrekeszes mosószeraadagoló, vagy folyékony mosószert csatlakozási lehetőség.
- Magas centrifugálási fordulatszám a hatékony víztelenítés érdekében
- Nagy terhelésre tervezett ajtó tömítések és ajtózszerók
- Rozsdamentes és galvanizált acél főelemek, magasfokú korrózióvédelemmel ellátva
- Super Balance rendszer hatékony centrifugálást biztosít



Fő opciók

- Automatikus folyékony mosószert adagolás (opciós I/O kártya)
- Rozsdamentes acél előlap
- Csatlakozás fizetési rendszerekhez vagy érmebedobó egységhez

Műszaki adatok	W5105S				
Maximális kapacitás	kg	11			
Dob, térfogat	liter	105			
átmérő	mm	595			
Centrifugálás	ford/perc	776			
G-faktor		200			
Fűtési alternatívák	elektromos	kW			
Alacsony energiafogyasztású fűtési alternatívák		7,5 / 10,0			
	elektromos	kW			
	gőz	x			
	fűtés nélküli	x			
Fogyasztási adatok „Normal 60°C” 1:10* programra, átlagos szennyezettségű, kevertszálú textilek esetén	Elektromos		Gőz***		
Teljes programidő	perc	Teljes töltet, 11 kg	Fél töltet** 5,5 kg	Teljes töltet, 11 kg	Fél töltet** 5,5 kg
Vízfogyasztás (hideg+meleg)	liter	48	45	48	45
Energiafogyasztás (motor/fűtés/meleg víz)	kWh	67+19	38+10	86+0	48+0
Gőzfogyasztás	kg	0,15/0,55/1,2	0,15/0,3/0,65	0,15/-	0,15/-
Visszamaradt nedvességtartalom	%	-	-	2,6	1,4
		58	66	58	66
* Víz hőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C					
** Automatikus súlymérő programok esetén					
*** Gőznyomástól függően					

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 24D szabványoknak.

 **Electrolux**

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2013, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok			W5105S
Fűtés	Feszültség		
El	230V 1 AC 50 Hz	kW(A)	3,3 (20) / 7,8 (35) / 10,3 (50)
	400-415V 3N AC 50 Hz	kW(A)	7,8 (16) / 10,3 (20)
Gőz v. fűtés	230V 1 AC 50 Hz	kW(A)	0,8 (10)
nélkül	400-415V 3N AC 50 Hz	kW(A)	0,8 (10)
Vízcsatlakozások			
Vízszelepek	DN		20
Víznyomás	kPa		200-600
Kapacitás 300 kPa-nál	l/perc		20
Vízleeresztőszelep átmérője	mm		75
Vízleeresztés kapacitása	l/perc		170
Gőzszelep átmérője	DN		15
Gőznyomás	kPa		300-600
Folyékony mosószer csatlakozások			5
Dinamikus terhelési adatok			
Dinamikus erőhatás frekvenciája	Hz		12,9
Max. padlóterhelés centrifugáláskor	kN		1,9 ± 3,0
Zajszint			
Levegőben terjedő zaj szintje			
Mosás	dB(A)		63
Centrifugálás	dB(A)		71
Hőkibocsátás			
Bekötött teljesítmény max. %-ában			5
Szállítási adatok			
Súly	nettó		145
	raklappal		167
Szállítási térfogat	m ³		0,9
Tartozékok			
Acélsámoly			×
Víz-, illetve gőztömlő készlet			×
Pihegyűjtő			×
Méretek mm-ben			
A	Szélesség		720
B	Mélység		705
C	Magasság		1200
D			365
E			740
F			910
G			45
H			1115
I			215
J			130
K			1095
L			910
M			420
N			100
O			235
1	Vezérlőpanel	6	Vízvisszaforgatás
2	Ajtónyílás átmérője: 365 mm	7	Vízleeresztés
3	Mosószeradagoló rekesz	8	Folyékony mosószer csatlakozás
4	Hideg víz	9	Elektromos csatlakozás
5	Meleg víz	10	Gőzcsatlakozás

