

ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

W5130S

Jellemzők

- **Compass Pro® mikroprocesszoros vezérlés:**
 - Nagy kijelző, egy forgatógomb, egyszerű programválasztás
 - Nyelv megválasztása
 - Két gyors indító gomb a leggyakrabban használt programokhoz
 - Mosóprogramok optimális fogyasztási, minőségi és idő mutatókkal
- **AS – Automatikus súlymérő rendszer:**
A gép megméri a töltet tömegét és ehhez igazítja a felhasznált víz mennyiségét. Nem teljes töltet esetén jelentős mennyiségű vizet és energiát takaríthat meg.
- Különösen alacsony víz- és energiafogyasztás (ld. Táblázat)
- Négyrekeszes mosószeraadagoló, vagy folyékony mosószert csatlakozási lehetőség.
- Magas centrifugálási fordulatszám a hatékony víztelenítés érdekében
- Nagy terhelésre tervezett ajtótmítések és ajtózsánérok
- Rozsdamentes és galvanizált acél főelemek, magasfokú korrózióvédelemmel ellátva
- Super Balance rendszer hatékony centrifugálást biztosít



Fő opciók

- Automatikus folyékony mosószert adagolás (opciós I/O kártya)
- Rozsdamentes acél előlap
- Csatlakozás fizetési rendszerekhez vagy érmebedobó egységhez

Műszaki adatok		W5130S			
Maximális kapacitás	kg	14			
Dob, térfogat	liter	130			
	átmérő	595			
Centrifugálás	ford/perc	776			
G-faktor		200			
Fűtési alternatívák	elektromos	7,5 / 10,0			
	gőz	×			
	fűtés nélküli	×			
Fogyasztási adatok „Normal 60°C” 1:10* programra, átlagos szennyezettségű, kevertszálas textilek esetén		Elektromos		Gőz***	
Teljes programidő	perc	Teljes töltet, 14 kg	Fél töltet** 7 kg	Teljes töltet, 14 kg	Fél töltet** 7 kg
Vízfogyasztás (hideg+meleg)	liter	50	45	50	45
Energiafogyasztás (motor/fűtés/meleg víz)	kWh	91+23	44+12	114+0	56+0
Gőzfogyasztás	kg	0,2/0,65/1,45	0,2/0,35/0,75	0,2/-	0,2/-
Visszamaradt nedvességtartalom	%	-	-	3,2	1,7
		58	66	58	66
* Víz hőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C					
** Automatikus súlymérő programok esetén					
*** Gőznyomástól függően					

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 24D szabványoknak.

 **Electrolux**

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2013, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok		W5130S	
Fűtés	Feszültség		
El	230V 1 AC 50 Hz kW(A) 400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	3,5 (20) / 8,0 (35) / 10,4 (50) 7,9 (16) / 10,4 (35)	
Gőz v. fűtés	230V 1 AC 50 Hz kW(A)	1,0 (10)	
nélkül	400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	1,0 (10)	
Vízcsatlakozások			
Vízszelvények	DN	20	
Víznyomás	kPa	200-600	
Kapacitás 300 kPa-nál	l/perc	20	
Vízleeresztőszelep átmérője	mm	75	
Vízleeresztés kapacitása	l/perc	170	
Gőzszelep átmérője	DN	15	
Gőznyomás	kPa	300-600	
Folyékony mosószer csatlakozások		5	
Dinamikus terhelési adatok			
Dinamikus erőhatás frekvenciája	Hz	12,9	
Max. padlóterhelés centrifugáláskor	kN	2,3 ± 3,8	
Zajszint			
Levegőben terjedő zaj szintje			
Mosás	dB(A)	63	
Centrifugálás	dB(A)	72	
Hőkibocsátás			
Bekötött teljesítmény max. %-ában		5	
Szállítási adatok			
Súly	nettó	175	
	raklappal	196	
Szállítási térfogat	m ³	0,91	
Tartozékok			
Acélsámoly		x	
Víz-, illetve gőztömlő készlet		x	
Pihegyűjtő		x	
Méretek mm-ben			
A	Szélesség	720	
B	Mélység	790	
C	Magasság	1200	
D		365	
E		825	
F		910	
G		45	
H		1115	
I		215	
J		130	
K		1095	
L		910	
M		420	
N		100	
O		235	
1	Vezérlőpanel	6	Vízvisszaforgatás
2	Ajtónyílás átmérője: 365 mm	7	Vízleeresztés
3	Mosószeradagoló rekesz	8	Folyékony mosószer csatlakozás
4	Hideg víz	9	Elektromos csatlakozás
5	Meleg víz	10	Gőzcsatlakozás

