

ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

W5240H

Jellemzők

- **Compass Pro® mikroprocesszoros vezérlés:**
 - Nagy kijelző, egy forgatógomb, egyszerű programválasztás
 - Nyelv megválasztása
 - Két gyors indító gomb a leggyakrabban használt programokhoz
 - Mosóprogramok optimális fogyasztási, minőségi és idő mutatókkal
- **AS – Automatikus súlymérő rendszer:**

A gép megméri a töltet tömegét és ehhez igazítja a felhasznált víz mennyiségét. Nem teljes töltet esetén jelentős mennyiségű vizet és energiát takaríthat meg.
- Különösen alacsony víz- és energiafogyasztás (ld. Táblázat)
- Négyrekeszes mosószeraadagoló, vagy folyékony mosószer csatlakozási lehetőség.
- Magas centrifugálási fordulatszám a hatékony víztelenítés érdekében
- Nagy terhelésre tervezett ajtótmítések és ajtózsanerók
- Rozsdamentes és galvanizált acél főelemek, magasfokú korrózióvédelemmel ellátva
- **PowerBalance:**
 - Maximalizálja a centrifugálás erősségét
 - Gép kisebb terhelésnek van kitéve
 - Csökkenti a vibrációt



Fő opciók

- Automatikus folyékony mosószer adagolás (opciós I/O kártya)
- Rozsdamentes acél előlap
- Csatlakozás fizetési rendszerekhez vagy érmebedobó egységhez
- Szivattyús vízleeresztés

Műszaki adatok			W5240H			
Maximális kapacitás	kg		27			
Dob, térfogat	liter		240			
átmérő	mm		795			
Centrifugálás	ford/perc		1005			
G-faktor			450			
Fűtési alternatívák	elektromos	kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	gőz		×			
	fűtés nélküli		×			
Fogyasztási adatok „Normal 60°C” 1:10* programra, átlagos szennyezettségű, kevertszálás textíliák esetén			Elektromos		Gőz***	
			Teljes töltet, 27 kg	Fél töltet** 13,5 kg	Teljes töltet, 27 kg	Fél töltet** 13,5 kg
Teljes programidő	perc		48	45	48	45
Vízfogyasztás (hideg+meleg)	liter		167+42	81+22	167+42	81+22
Energiafogyasztás (motor/fűtés)*	kWh		0,6/1,1	0,6/0,6	0,6/-	0,25/-
Gőzfogyasztás	kg		-	-	2,4	1,35
Visszamaradt nedvességtartalom	%		48	49	48	49
* Víz hőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C						
** Automatikus súlymérő programok esetén						
*** Gőznyomástól függően						

A berendezések elegendő tesztnek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 24D szabványoknak.

 **Electrolux**

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2013, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok		W5240H	
Fűtés	Feszültség		
El	400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	19,1 (35) / 23,4 (35)	
Gőz v. fűtés	230V 1 AC 50 Hz kW(A)		
nélkül	400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	2,5 (10)	
Vízcsatlakozások			
Vízszelepek	DN	20	
Víznyomás	kPa	200-600	
Kapacitás 300 kPa-nál	l/perc	60	
Vízleeresztőszelep átmérője	mm	75	
Vízleeresztés kapacitása	l/perc	170	
Gőzszelep átmérője	DN	15	
Gőznyomás	kPa	300-600	
Folyékony mosószer csatlakozások		5	
Dinamikus terhelési adatok			
Dinamikus erőhatás frekvenciája	Hz	16,8	
Max. padlóterhelés centrifugáláskor	kN	5,2 ± 1,0	
Zajszint			
Levegőben terjedő zaj szintje			
Mosás	dB(A)	65	
Centrifugálás	dB(A)	85	
Hőkibocsátás			
Bekötött teljesítmény max. %-ában		5	
Szállítási adatok			
Súly	nettó	400	
	raklappal	448	
Szállítási térfogat	m ³	1,79	
Tartozékok			
Acélsámoly		x	
Víz-, illetve gőztömlő készlet		x	
Pihelyűjtő		x	
Méretek mm-ben			
A	Szélesség	1020	
B	Mélység	915	
C	Magasság	1445	
D		500	
E		955	
F		1155	
G		100	
H		1360	
I		215	
J		300	
K		1320	
L		-	
M		510	
N		100	
O		360	
P		1240	
1	Vezérlőpanel	6	-
2	Ajtónyílás átmérője: 435 mm	7	Vízleeresztés
3	Mosószeradagoló rekesz	8	Folyékony mosószer csatlakozás
4	Hideg víz	9	Elektromos csatlakozás
5	Meleg víz	10	Gőzcsatlakozás

