

ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

W5300H

Jellemzők

- **Compass Pro[®] mikroprocesszoros vezérlés:**
 - Nagy kijelző, egy forgatógomb, egyszerű programválasztás
 - Nyelv megválasztása
 - Két gyors indító gomb a leggyakrabban használt programokhoz
 - Mosóprogramok optimális fogyasztási, minőségi és idő mutatókkal
- **AS – Automatikus súlymérő rendszer:**

A gép megméri a töltet tömegét és ehhez igazítja a felhasznált víz mennyiségét. Nem teljes töltet esetén jelentős mennyiségű vizet és energiát takaríthat meg.
- Különösen alacsony víz- és energiafogyasztás (ld. Táblázat)
- Négyrekeszes mosószeraadagoló, vagy folyékony mosószer csatlakozási lehetőség.
- Magas centrifugálási fordulatszám a hatékony víztelenítés érdekében
- Nagy terhelésre tervezett ajtó tömítések és ajtózsánérok
- Rozsdamentes és galvanizált acél főelemek, magasfokú korrózióvédelemmel ellátva
- **PowerBalance:**
 - Maximalizálja a centrifugálás erősségét
 - Gép kisebb terhelésnek van kitéve
 - Csökkenti a vibrációt



Fő opciók

- Automatikus folyékony mosószer adagolás (opciós I/O kártya)
- Rozsdamentes acél előlap
- Csatlakozás fizetési rendszerekhez vagy érmebedobó egységhez

Műszaki adatok			W5300H			
Maximális kapacitás	kg		33			
Dob, térfogat	liter		300			
	átmérő	mm	795			
Centrifugálás		ford/perc	950			
G-faktor			400			
Fűtési alternatívák	elektromos	kW	19,1 / 19,8 / 23,0			
	gőz		x			
	fűtés nélküli		x			
Fogyasztási adatok „Normal 60°C” 1:10* programra, átlagos szennyezettségű, kevertszálas textilek esetén			Elektromos		Gőz***	
			Teljes töltet, 33 kg	Fél töltet** 16,5 kg	Teljes töltet, 33 kg	Fél töltet** 16,5 kg
Teljes programidő	perc		49	45	49	45
Vízfogyasztás (hideg+meleg)	liter		211+51	97+25	211+51	97+25
Energiafogyasztás (motor/fűtés)*	kWh		0,6/1,45/3,25	0,55/0,7/1,6	0,6/-	0,15/-
Gőzfogyasztás	kg		-	-	6,9	3,38
Visszamaradt nedvességtartalom	%		48	49	48	49
* Víz hőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C						
** Automatikus súlymérő programok esetén						
*** Gőznyomástól függően						

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 24D szabványoknak.

 **Electrolux**

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2013, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok		W5300H
Fűtés	Feszültség	
El	400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	19,7 (35) / 23,5 (35)
Gőz v. fűtés nélkül	230V 1 AC 50 Hz kW(A)	
	400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	2,2 (10)
Vízcsatlakozások		
Vízszelepek	DN	20
Víznyomás	kPa	150-400
Kapacitás 300 kPa-nál	l/perc	60
Vízleeresztőszelep átmérője	mm	75
Vízleeresztés kapacitása	l/perc	170
Gőzszelep átmérője	DN	15
Gőznyomás	kPa	300-600
Folyékony mosószer csatlakozások		5
Dinamikus terhelési adatok		
Dinamikus erőhatás frekvenciája	Hz	15,8
Max. padlóterhelés centrifugáláskor	kN	6,2 ± 1,3
Zajszint		
Levegőben terjedő zaj szintje		
Mosás	dB(A)	67
Centrifugálás	dB(A)	84
Hőkibocsátás		
Bekötött teljesítmény max. %-ában		5
Szállítási adatok		
Súly	nettó	509
	raklappal	575
Szállítási térfogat	m ³	2,1
Tartozékok		
Acélsámoly		x
Víz-, illetve gőztömítő készlet		x
Pihegyűjtő		x
Méretek mm-ben		
A	Szélesség	1020
B	Mélység	1060
C	Magasság	1445
D		500
E		1135
F		1155
G		100
H		1360
I		215
J		300
K		1320
L		-
M		330
N		100
O		360
P		380
1	Vezérlőpanel	6 -
2	Ajtónyílás átmérője: 435 mm	7 Vízleeresztés
3	Mosószeradagoló rekesz	8 Folyékony mosószer csatlakozás
4	Hideg víz	9 Elektromos csatlakozás
5	Meleg víz	10 Gőzcsatlakozás

