

# ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

## W5330N

### Jellemzők

- **Compass Pro<sup>®</sup> mikroprocesszoros vezérlés:**
  - Nagy kijelző, egy forgatógomb, egyszerű programválasztás
  - Nyelv megválasztása
  - Két gyors indító gomb a leggyakrabban használt programokhoz
  - Mosóprogramok optimális fogyasztási, minőségi és idő mutatókkal
- Különösen alacsony víz- és energiafogyasztás (ld. Táblázat)
- Négyrekeszes mosószeraadagoló, vagy folyékony mosószert csatlakozási lehetőség.
- Magas centrifugálási fordulatszám a hatékony víztelenítés érdekében
- Nagy terhelésre tervezett ajtó tömítések és ajtózsánérok
- Rozsdamentes és galvanizált acél főelemek, magasfokú korrózióvédelemmel ellátva
- Super Balance rendszer hatékony centrifugálást biztosít



### Fő opciók

- Automatikus folyékony mosószert adagolás (opcionális I/O kártya)
- Rozsdamentes acél előlap
- Csatlakozás fizetési rendszerekhez vagy érmebedobó egységhez

| Műszaki adatok  |               | W5330N               |                      |                      |                      |
|---|---------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Maximális kapacitás   | kg            | 35                   |                      |                      |                      |
| Dob, térfogat   | liter         | 330                  |                      |                      |                      |
|   | átmérő        | 795                  |                      |                      |                      |
| Centrifugálás   | ford/perc     | 474                  |                      |                      |                      |
| G-faktor  |               | 100                  |                      |                      |                      |
| Fűtési alternatívák   | elektromos    | 19,1 / 19,8 / 23,0   |                      |                      |                      |
|   | gőz           | ×                    |                      |                      |                      |
|   | fűtés nélküli | ×                    |                      |                      |                      |
| Fogyasztási adatok „Normal 60°C” 1:10* programra, átlagos szennyezettségű, kevertszálú textiliek esetén |               | Elektromos           |                      | Gőz***               |                      |
| Teljes programidő   | perc          | Teljes töltet, 35 kg | Fél töltet** 17,5 kg | Teljes töltet, 35 kg | Fél töltet** 17,5 kg |
| Vízfogyasztás (hideg+meleg)   | liter         | 51                   | 48                   | 51                   | 48                   |
| Energiafogyasztás (motor/fűtés/meleg víz)*  | kWh           | 210+57               | 167+36               | 267+0                | 203+0                |
| Gőzfogyasztás   | kg            | 0,45/1,65/3,65       | 0,4/1,05/2,3         | 0,4/-                | 0,4/-                |
| Visszamaradt nedvességtartalom  | %             | -                    | -                    | 7,95                 | 5,05                 |
|   |               | 69                   | 78                   | 69                   | 78                   |
| * Vízhőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C  |               |                      |                      |                      |                      |
| ** Automatikus súlymérő programok esetén  |               |                      |                      |                      |                      |
| *** Gőznyomástól függően  |               |                      |                      |                      |                      |

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 24D szabványoknak.

 **Electrolux**

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2013, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

| Műszaki adatok                      |                             | W5330N                |
|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Fűtés                               | Feszültség                  |                       |
| El                                  | 400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)  | 24,2 (50) / 20,3 (50) |
| Gőz v. fűtés                        | 230V 1 AC 50 Hz kW(A)       | 1,4 (10)              |
| nélkül                              | 400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)  | 1,4 (10)              |
| Vízcsatlakozások                    |                             |                       |
| Vízszelepek                         | DN                          | 20                    |
| Víznyomás                           | kPa                         | 200-600               |
| Kapacitás 300 kPa-nál               | l/perc                      | 60                    |
| Vízleeresztőszelep átmérője         | mm                          | 75                    |
| Vízleeresztés kapacitása            | l/perc                      | 170                   |
| Gőzszelep átmérője                  | DN                          | 15                    |
| Gőznyomás                           | kPa                         | 300-600               |
| Folyékony mosószer csatlakozások    |                             | 5                     |
| Dinamikus terhelési adatok          |                             |                       |
| Dinamikus erőhatás frekvenciája     | Hz                          | 7,9                   |
| Max. padlóterhelés centrifugáláskor | kN                          | 4,6 ± 5,6             |
| Zajszint                            |                             |                       |
| Levegőben terjedő zaj szintje       |                             |                       |
| Mosás                               | dB(A)                       | 68                    |
| Centrifugálás                       | dB(A)                       | 74                    |
| Hő kibocsátás                       |                             |                       |
| Bekötött teljesítmény max. %-ában   |                             | 5                     |
| Szállítási adatok                   |                             |                       |
| Súly                                | nettó                       | 306                   |
|                                     | raklappal                   | 326                   |
| Szállítási térfogat                 | m <sup>3</sup>              | 1,83                  |
| Tartozékok                          |                             |                       |
| Acélsámoly                          |                             | x                     |
| Víz-, illetve gőztömlő készlet      |                             | x                     |
| Pihegyűjtő                          |                             | x                     |
| Méretek mm-ben                      |                             |                       |
| A                                   | Szélesség                   | 910                   |
| B                                   | Mélység                     | 1040                  |
| C                                   | Magasság                    | 1445                  |
| D                                   |                             | 500                   |
| E                                   |                             | 1075                  |
| F                                   |                             | 1155                  |
| G                                   |                             | 45                    |
| H                                   |                             | 1365                  |
| I                                   |                             | 325                   |
| J                                   |                             | 245                   |
| K                                   |                             | 1325                  |
| L                                   |                             | 1155                  |
| M                                   |                             | 280                   |
| N                                   |                             | 100                   |
| O                                   |                             | 210                   |
| P                                   |                             | 160                   |
| 1                                   | Vezérlőpanel                | 6                     |
| 2                                   | Ajtónyílás átmérője: 435 mm | 7                     |
| 3                                   | Mosószeradagoló rekesz      | 8                     |
| 4                                   | Hideg víz                   | 9                     |
| 5                                   | Meleg víz                   | 10                    |
|                                     |                             | 6                     |
|                                     |                             | 7                     |
|                                     |                             | 8                     |
|                                     |                             | 9                     |
|                                     |                             | 10                    |

