

ELECTROLUX MOSÓ-CENTRIFUGÁLÓ AUTOMATÁK

W5240H

Jellemzők

- **Compass Pro[®] mikroprocesszoros vezérlés:**
 - Nagy kijelző, egy forgatógomb, egyszerű programválasztás
 - Nyelv megválasztása
 - Két gyors indító gomb a leggyakrabban használt programokhoz
 - Mosóprogramok optimális fogyasztási, minőségi és idő mutatókkal
- **AS – Automatikus súlymérő rendszer:**

A gép megméri a töltet tömegét és ehhez igazítja a felhasznált víz mennyiségét. Nem teljes töltet esetén jelentős mennyiségű vizet és energiát takaríthat meg.
- Különösen alacsony víz- és energiafogyasztás (ld. Táblázat)
- Négyrekeszes mosószeraadagoló, vagy folyékony mosószer csatlakozási lehetőség.
- Magas centrifugálási fordulatszám a hatékony víztelenítés érdekében
- Nagy terhelésre tervezett ajtótmítések és ajtózsánérok
- Rozsdamentes és galvanizált acél főelemek, magasfokú korrózióvédelemmel ellátva
- **PowerBalance:**
 - Maximalizálja a centrifugálás erősségét
 - Gép kisebb terhelésnek van kitéve
 - Csökkenti a vibrációt



Fő opciók

- Automatikus folyékony mosószer adagolás (opciós I/O kártya)
- Rozsdamentes acél előlap
- Csatlakozás fizetési rendszerekhez vagy érmebedobó egységhez
- Szivattyús vízleeresztés

Műszaki adatok		W5240H			
Maximális kapacitás	kg	27			
Dob, térfogat	liter	240			
	átmérő	795			
Centrifugálás	ford/perc	1005			
G-faktor		450			
Fűtési alternatívák	elektromos	19,1 / 19,8 / 23,0			
	gőz	×			
	fűtés nélküli	×			
Fogyasztási adatok „Normal 60°C” 1:10* programra, átlagos szennyezettségű, kevertszálas textilek esetén		Elektromos		Gőz***	
		Teljes töltet, 27 kg	Fél töltet** 13,5 kg	Teljes töltet, 27 kg	Fél töltet** 13,5 kg
Teljes programidő	perc	48	45	48	45
Vízfogyasztás (hideg+meleg)	liter	167+42	81+22	167+42	81+22
Energiafogyasztás (motor/fűtés)*	kWh	0,6/1,1	0,6/0,6	0,6/-	0,25/-
Gőzfogyasztás	kg	-	-	2,4	1,35
Visszamaradt nedvességtartalom	%	48	49	48	49
* Vízhőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C					
** Automatikus súlymérő programok esetén					
*** Gőznyomástól függően					

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP 24D szabványoknak.

 **Electrolux**

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

© 2013, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok		W5240H
Fűtés	Feszültség	
El	400-415V 3N AC 50 Hz	kW(A) 19,1 (35) / 23,4 (35)
Gőz v. fűtés nélkül	230V 1 AC 50 Hz 400-415V 3N AC 50 Hz	kW(A) 2,5 (10) kW(A)
Csatlakozási adatok		
Vízzelepek	DN	20
Víznyomás	kPa	200-600
Kapacitás 300 kPa-nál	l/perc	60
Vízleeresztőszelep átmérője	mm	75
Vízleeresztés kapacitása	l/perc	170
Gőzszelep átmérője	DN	15
Gőznyomás	kPa	300-600
Folyékony mosószer csatlakozások		5
Dinamikus terhelési adatok		
Dinamikus erőhatás frekvenciája	Hz	16,8
Max. padlóterhelés centrifugáláskor	kN	5,2 ± 1,0
Zajszint		
Levegőben terjedő zaj szintje		
Mosás	dB(A)	65
Centrifugálás	dB(A)	85
Hőkibocsátás		
Bekötött teljesítmény max. %-ában		5
Szállítási adatok		
Súly	nettó	400
	raklappal	448
Szállítási térfogat	m ³	1,79
Tartozékok		
Acélzsámoly		×
Víz-, illetve gőztömítő készlet		×
Pihegyűjtő		×
Méretek mm-ben		
A	Szélesség	1020
B	Mélység	915
C	Magasság	1445
D		500
E		955
F		1155
G		100
H		1360
I		215
J		300
K		1320
L		-
M		510
N		100
O		360
P		1240
1	Vezérlőpanel	6 -
2	Ajtónyílás átmérője: 435 mm	7 Vízeeresztés
3	Mosószeradagoló rekesz	8 Folyékony mosószer csatlakozás
4	Hideg víz	9 Elektromos csatlakozás
5	Meleg víz	10 Gőzcsatlakozás

