

ELECTROLUX MOSÓ-CSAVARÓ AUTOMATÁK

WN6-35 Compass Pro vezérlés



Kivételes megtakarítást és ergonomikus használatot biztosító mosógép



Felhasználóbarát kivitel

Tanúsítvánnyal elismert, felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás
Compass Pro® mikroprocesszoros vezérlés:

- Egyszerű programválasztás.
- Nyelv-választási lehetőség.
- Gyorsindító nyomógombok a leggyakrabban használt mosóprogramokhoz és opciókhoz.
- Különböző felhasználói igényekre optimalizált mosóprogramok.
- 40 gyári program és 15 szabad programhely.



Hosszútávú megtakarítások

Innovatív megoldások, a lehető legalacsonyabb víz-, energia- és mosószerfogyasztás érdekében, hogy pénzt és időt takarítson meg.

- Magas centrifugálási fordulatszám a hatékony víztelenítés érdekében.
- A Super Balance rendszer gondoskodik róla, hogy az adott töltet a lehető legerősebb centrifugálást kapja.



Pure Control - Távfelügyelet

A berendezés pillanatnyi állapota bárhol online elérhető, lehetővé téve beavatkozást a nagyobb hatékonyság érdekében.

- Csatlakoztatható a OnE Laundry személyi asszisztens rendszerhez, ami higiéniai validálást, folyamatirányítási és költségkontroll lehetőségeket biztosít.



Maximális higiénia

A „Global Advanced Hygiene” a teljes tisztítási folyamatot lefedő higiénikus programcsomag, amely eleget tesz a nemzetközi standardoknak.



Fő opciók és tartozékok

- Automatikus folyékony mosószer csatlakozás (rendelhető interfész kártya mosószer adagoló szivattyúk vezérléséhez).
- Csatlakozás központi fizetőrendszerhez vagy érmevezérlő egységhez.

Műszaki adatok	WN6-35				
Maximális kapacitás	kg	35			
Dob, térfogat	liter	330			
átmérő	mm	795			
Centrifugálás	ford/perc	540			
G-faktor		130			
Standard fűtési alternatívák		19,1 / 19,8 / 21,0			
elektromos	kW	×			
gőz		×			
fűtés nélküli központi meleg víz		×			
Fogyasztási adatok „Normal 60°C”** programra		Elektromos	Gőz***		
		Teljes töltet, 35 kg	Fél töltet 17,5 kg	Teljes töltet 35 kg	Fél töltet 17,5 kg
Teljes programidő	perc	51	48	51	48
Vízfogyasztás (hideg/meleg)	liter	210+57	167+36	267+0	203+0
Energiafogyasztás (motor/fűtés/meleg víz előállítás)	kWh	0,4/1,65/3,65	0,4/1,05/2,3	0,4/-	0,4/-
Gőzfogyasztás	kg	-	-	7,95	5,05
Visszamaradt nedvességtartalom	%	65	74	65	74
* Víz hőmérsékletek: hideg víz 15°C, meleg víz 65°C					
** Automatikus súlymérést végző programok					
*** Gőznyomástól függően					

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IPX4D szabványoknak.

A gyártó a konstrukciós és anygmódosítás jogát fenntartja!

© 2021, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Műszaki adatok		WN6-35	
Fűtés	Feszültség	kW(A)	
Elektromos	380-400V 3NAC 50 Hz 380-415V 3NAC 50 Hz	20,2(35) 20,6(35) / 24,1(50)	
Gőz vagy fűtés nélkül	220-480V 1AC 50 Hz	1,3 (10)	
Csatlakozási adatok			
Vízszelepek	DN	20	
Víznyomás	kPa	200-600	
Kapacitás 300 kPa-nál	l/perc	60	
Vízleeresztőszelep átmérője	mm	75	
Vízleeresztés kapacitása	l/perc	170	
Gőzszelep	DN	15	
Gőznyomás	kPa	300-600	
Folyékony mosószer csatlakozások		5	
Dinamikus terhelési adatok			
Dinamikus erőhatás frekvenciája	Hz	7,9	
Max. padlóterhelés centrifugáláskor	kN	4,6 ± 5,6	
Zajszint			
Hangtelj./hangnyomás szint centrifugáláskor	dB(A)	72/57	
Hangtelj./hangnyomás szint mosáskor	dB(A)	67/51	
Hőkibocsátás			
Bekötött teljesítmény %-ában, max.		5	
Súly			
Szállítási térfogat raklapon	nettó m ³	307 1,86	
Tartozékok			
Acélsámoly		×	
Víz- és gőzbekötőcsövek		×	
Pihegyűjtő		×	
Méretetek mm-ben			
A	Szélesség	910	
B	Mélység	1115	
C	Magasság	1465	
D1		505	
D2		585	
E		1675	
F		1170	
G		80	
H		1365	
I		345	
J		245	
K		1325	
L		1245	
M		280	
N		105	
O		210	
P		160	
1	Vezérlőpanel	3	Vízleeresztő szelep
2	Ajtónyílás átmérője 435 mm	8	Folyékony mosószer adagoló
3	Mosószeradagoló rekesz	9	Elektromos csatlakozás
4	Hideg víz csatlakozás	10	Gőzcsatlakozás
5	Meleg víz csatlakozás		
6	Visszaforgatott víz		

