

Vasalóasztalok elszívó/fújó funkcióval

FIT6A, FIT6B



Jellemzők

- Standard alakú munkafelület, általános alkalmazásra
- Fűtött, száraz munkafelület

Fő opciók

- Elektromos gőzölős vasaló hideg/meleg leválasztóval
- Beépített gőzfejlesztő
- Szabadon álló gőzfejlesztő
- Gőz- vagy gőz/levegőpisztoly foltkezeléshez
- Ujjvasaló kar speciális formák vasalásához
- Folttisztító kar megkönnyíti a szennyeződések eltávolítását
- Fej fölötti vezetősín a kézi vasaló csatlakozóinak megtartásához
- Vasalótartó, kevésbé fárasztja a kezelőt
- Munkafelület megvilágítás
- Kiegészítő pedálok (elszívás/fújás) a mindkét oldalról történő használathoz
- Forgatható vasalótartó a kényelmesebb kezelés érdekében

A gyártó a konstrukciós és anyagmódosítás jogát fenntartja!

| Elektromos csatlakozások | | FIT6A | FIT6B | Beépített gőzfejlesztő |
|---|-----------|---------|---------|------------------------|
| Feszültség | | | | |
| 208-240V 1AC 50 Hz | kW | 1,5 | 1,5 | - |
| 400V 3N AC 50 Hz | kW | - | - | 4 |
| Gőz- és levegőcsatlakozás | | | | |
| Gőzcsatlakozás | DN | 10 | 10 | |
| Üzemi gőznyomás | kPa | 550 | 550 | |
| Gőzfogyasztás | kg/h | 3 | 3 | |
| Kondenz csatlakozás | DN | 15 | 15 | |
| Sűrített levegő | DN | 6 | 6 | |
| Üzemi levegőnyomás | kPa | 500-700 | 500-700 | |
| Levegőfogyasztás | l/perc | 120 | 120 | |
| Szállítási adatok | | | | |
| Nettó tömeg | kg | 180 | 180 | |
| Nettó tömeg, raklappal | kg | 210 | 210 | |
| Nettó tömeg, faladában | kg | 250 | 250 | |
| Méretek mm-ben | | | | |
| A | Szélesség | 2150 | 2150 | |
| B | Mélység | 470 | 470 | |
| C | Magasság | 1535 | 1535 | |
| D | | 85 | 85 | |
| E | | 1300 | 1300 | |
| F | | 930 | 930 | |
| G | | 810 | 810 | |
| H | | 1300 | 1300 | |
| I | | 250 | 250 | |
| K | | 500 | 500 | |
| L | | - | 470 | |
| M | | - | 360 | |
| <ol style="list-style-type: none"> 1 Vezérlőpanel 2 Elektromos csatlakozás 3 Gőzcsatlakozás 4 Kondenzcsatlakozás 5 Levegőcsatlakozás | | | | |

