

Gőzbábuk

FFT-D, FFT-WC



Jellemzők

- Felhasználóbarát vezérlőpanel, kijelzővel
- Forgatható kezelőfelület
- Automatikus mikroprocesszoros vezérlésű finiselés, megnövelt termelékenység
- 9 program, különböző méretű és anyagú ruhákhoz
- Választható vasalási módok: automata, fél-automata, manuális
- Forgatható baba (FFT-D:180°-kal, FFT-WC: 360°-kal) a könnyebb kezelhetőség érdekében
- Függőleges és vízszintes ruhafeszítés a tökéletes finiselés kedvéért
- Levehető előoldali gallér csíptető
- Állítható vállak
- Automatikus méretbeállítás
- Erős átszellőztetés, levegőszabályozással.
- Minden feszítőeszköz mellőzése, igény szerint.
- Nyúlásgátló eszköz
- Levegő fűtési rendszer (FFT-WC-n).

Fő opciók

- Motor 1,5 kW
- Gőzfűtésű vasaló kábeltartóval és teflontalppal (FFT-WC-n standard tartozék)
- Oldalsó csipeszek (FFT-WC-n standard tartozék) zakó hasíték rögzítéséhez
- Teljesen (360°-ban) körbeforduló baba (FFT-D-n)
- Oldalsó csíptetők
- Elektronikusan szabályozható ventilátor (FFT-WC)
- Csatlakozás gőzcsapdával FFT-D-n, vasaló nélkül

Elektromos csatlakozások		FFT-D	FFT-WC
Feszültség			
400-415V 3N AC 50 Hz	kW(A)	1,2 (10)	1,2 (10)
Gőz- és levegőcsatlakozás			
Gőzcsatlakozás	DN	15	15
Üzemi gőznyomás	kPa	500-600	500-600
Gőzfogyasztás	kg/h	15-20	15-20
Kondenzcsatlakozás	DN	15	15
Sűrített levegő csatlakozás	DN	8	8
Sűrített levegő névleges nyomása	kPa	600-700	600-700
Levegőfogyasztás	l/h	40	40
Súly			
Nettó	kg	160	170
Ládában	kg	180	190
Méreték mm-ben			
A	Szélesség	620	620
B	Mélység	1020	1020
C	Magasság	1575-2325	1575-2325
D		780-1530	780-1530
E		550	550
F		345	345
G		795	795
H		1330	1330
I		830	830
J		530	530
K		160	160
L		40	40
M		45	45
1	Vezérlőpanel		
2	Elektromos csatlakozás		
3	Gőzcsatlakozás		
4	Kondenzcsatlakozás		
5	Sűrített levegő csatlakozás		

