

ELECTROLUX IPARI HŐLÉGSZÁRÍTÓK

TD6-60



Kivételes megtakarítást és ergonomikus használatot biztosító szárítógép



Felhasználóbarát kivitel

Tanúsítvánnyal elismert, felhasználóbarát, ergonomikus kialakítás a páratlan felhasználói élményért.



Hosszú távú megtakarítások

Innovatív funkciók annak érdekében, hogy Ön pénzt és időt takaríthasson meg és fenntartható életvitelt valósíthasson meg a hatékony vízpárologtatás révén.

- Visszamaradt nedvességtartalom figyelő rendszer (választható opció)
Segít a megfelelő időben leállítani a szárítási ciklust az energiaköltségek megtakarítása érdekében



Valódi kontroll

A berendezés pillanatnyi állapota bárhol online elérhető, lehetővé téve beavatkozást a jobb teljesítmény érdekében a OnE Laundry személyi asszisztens rendszer segítségével, a higiéniai validálás, folyamatirányítás és megtérülés érdekében (választható opció)



Kiemelkedő termelékenység

Szárítson meg több ruhát kevesebb idő alatt: igazi forradalmi újítás

- Oda-vissza forgó dob
Minimalizálja a gyűrődéseket és a szárítási időt, hatékony szárítási teljesítményt biztosít, két teljes töllet ruhát szárít meg óránként



Global Advanced Hygiene

A teljes tisztítási folyamatot lefedő higiénikus programcsomag, amely eleget tesz a nemzetközi standardoknak.

Fő opciók és tartozékok

- Rozsdamentes acél dob, Rozsdamentes acél előlap
- Légbemeneti idom
- Rendelhető kiegészítők: Lámpa a program végének jelzéséhez



Műszaki adatok			TD6-60				
Kapacitás	töltetarány 1:18	kg	67				
	töltetarány 1:20	kg	60				
Dob	térfogat	liter	1200				
	átmérő	mm	1240				
Fűtési alternatívák	elektromos	kW	60 / 72				
	gáz	BTU/h (kW)	83 / 283 000				
	gőz 700 kPa	kW	80				
Fogyasztási adatok*			60 kW	72 kW	Gáz	Gőz	
Teljes programidő 60 kg-os töltetre			perc	39	34	29	32
Energiafogyasztás 60 kg-os töltetre			kWh	40	43	40	43
Vízpárologtatás			g/perc	764	881	1048	933
Fajlagos energiafogyasztás párolgásra			kWh/liter víz	1,34	1,43	1,38	1,43

* Névleges kapacitásra, 100 % pamut töltet, 50 %-os visszamaradt nedvességtartalmának 0 %-ra csökkentése esetén.

A berendezések eleget tesznek az ISO 9001, ISO 14001 és az IP X4D szabványoknak.

A gyártó a konstrukciós és anyamódosítás jogát fenntartja!

© 2023, POLIZO KFT. Minden jog fenntartva!

Elektromos csatlakozások		TD6-60
Fűtés	Feszültség	
EI	380-415V 3~ 50 Hz	kW(A) 62,2/74,2 (100/125)
Gáz és gőz	220-480V 3~ 50 Hz	kW(A) 2,2 (10)
Gőz-, gáz- és levegőcsatlakozások		
Gőzcsatlakozás	ISO 228/1-G1	1"
Gőznyomás		kPa 100-1000
Gőzfogyasztás		kg/h 143
Kondenzcsatlakozás	ISO 228/1-G1	1"
Gázcsatlakozás	ISO 7/1-R1	1"
Gáznyomás	Földgáz	Pa 2000
		mbar 20
	Propán	Pa 2800-5000
		mbar 28-50
Levegő- és égéstermék kivezetés	Ø mm	315
Légelszívás	elektromos	m ³ /h 2500
	gáz	m ³ /h 2500
	gőz	m ³ /h 2500
Max. nyomásesés		Pa 100
Zajszint		
Hangtelj./hangnyomás szintje szárításkor		dB(A) < 70
Hőkibocsátás		
Bekötött teljesítmény max. %-ában		15
Szállítási adatok		
Súly fűtőegység	nettó, kg	46 / 50 / 42
	teljes nettó, kg	580
	csomagolva, kg	76 / 80 / 72
	teljes csomagolva, kg	616
Szállítási méretek fűtőegység	m ³	0,48
	teljes m ³	4,16
1 Fűtőegység 2 Szállítási magasság, kivéve 100mm csomagolás 3 Vezérlőpanel 4 Ajtónyílás átmérője: 940 mm 5 Gázcsatlakozás 6 Elektromos csatlakozás 7 Levegő- és égéstermék kivezetés 8 Gőzcsatlakozás 9 Visszajövő gőz		

